

ADYDSOL PMP-J1

Nombre Químico:	Mezcla de Hidrocarburos de Petróleo e Hidrocarburos Clorados.	Clave Granel:	59980
Sinónimos:	Solvente de limpieza.	Clave Tambor:	59990
Proveedor:	Planta San José	C.A.S. :	N. A.


Descripción y usos: Líquido incoloro de olor característico, volátil y poco inflamable. Debido a su composición química su principal aplicación es la limpieza de placas o superficies metálicas, ideal para su manejo a temperaturas mayores de 45°C. Se recomienda almacenarlo lejos de fuentes de ignición o de calor.

Especificaciones:

Parámetro	Método	Unidades	Mínimo	Máximo
Densidad @ 20 °C	ASTM D268	Kg/L	0.926	0.936
Apariencia	Visual	N.A.	L.C.L.M.S.	
Color (Pt/Co)	Visual	N.A.	15	
Humedad K.F.	N.D.	%peso	0.04	
*Temperatura de Inflamación	t.c.c.	°C	60	
*Rango de Destilación	N.D.	°C	135	168

L.C.L.M.S: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Instrucciones de Manejo: Debe ser utilizado el equipo de protección personal necesario para evitar el contacto del producto con la piel, ojos, membranas mucosas y sistema respiratorio. Evitar chispas de origen eléctrico, electricidad estática, evitar fumar, etc. Todos los elementos conductores del sistema en contacto con el producto deben ser aterrizados eléctricamente. No efectuar transferencias del producto bajo presión de aire u oxígeno, garantizar una buena ventilación en el lugar de trabajo. Manipular respetando las reglas generales de higiene y seguridad industrial.

Autorizó:

Ernesto Morales Gerencia Técnica

FECHA DE EMISIÓN:	Número de Revisión:	FECHA DE REVISIÓN:
Abril 2017	00	Abril 2018

Nota: Los valores marcados con asterisco (*) NO son analizados por Pochteca Materias Primas y son copia fiel de los emitidos por nuestros proveedores.
Av. San José 11-18, San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Edo. Méx. CP. 54180 Tel.: 5726 9050.