

ADYDSOL MZ1

Nombre Químico:	Desengrasante base solvente	Clave Granel:	55189
Sinónimos:	Desengrasante de secado rápido	Clave Tambor:	57340
Proveedor:	Planta San José	C.A.S.:	N. A.

Descripción y usos: Líquido claro de olor característico, volátil e inflamable. Debido a sus características particulares es utilizado para eliminar la grasa ligera o grasa saturada en procesos de metalmecánica y automotriz en donde se requiere un secado rápido. Se recomienda almacenarlo lejos de fuentes de ignición o de calor.


Especificaciones:

Parámetro	Método	Unidades	Mínimo	Máximo
Densidad a 20 °C	ASTM D-4052	Kg/L	0.881	0.891
Color APHA	ASTM D-1209	Pt-Co		15
Rango de destilación a 760 mmHg	ASTM D1078	°C	78	121
Apariencia	VISUAL	N.A.		L.C.L.M.S
Olor	ORGANOLÉPTICO	N. A.		Característico

L.C.L.M.S. = Líquido Cristalino Libre de Materia en Suspensión.

Recomendaciones para el manejo del producto: Debe ser utilizado el equipo de protección personal necesario para evitar el contacto del producto con la piel, ojos, membranas mucosas y sistema respiratorio. Evitar chispas de origen eléctrico, electricidad estática, evitar fumar, etc. Todos los elementos conductores del sistema en contacto con el producto deben ser aterrizados eléctricamente. No efectuar transferencias del producto bajo presión de aire u oxígeno, garantizar una buena ventilación en el lugar de trabajo. Manipular respetando las reglas generales de higiene y seguridad industrial.

Autorizó:



Ernesto Morales
Gerencia Técnica

FECHA DE EMISIÓN:
Julio de 2020

Número de Revisión:
01

FECHA DE REVISIÓN:
Julio de 2023

Nota: Los valores marcados con asterisco (*) NO son analizados por Pochteca Materias Primas y son copia fiel de los emitidos por nuestros proveedores. AV. San José 11-18, San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Edo. Méx. CP. 54180 Tel.: 5726 9050.