

## Hoja Técnica

REF. 6698

# MANTHISOFT 200

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros	Especificación
Apariencia:	Emulsión blanca
Carácter iónico (%)	80% catiónico
Densidad	1.05 +/- 0.05
Contenido de activo (%)	56 +/- 1%
Olor	Ligero
pH of 1% solución	4.5
Viscosidad (25 °C)	500-3000 cps
Viscosidad al 2% solución (25°C)	4500-6500 cps
Tiempo de vida	2 años

1

### DESCRIPCIÓN

El manthisoft 200 es una emulsión blanca (agua en aceite) de polímero catiónico base acrilamida, de apariencia cremosa que se utiliza en concentraciones de 0.1% a 5% para brindar viscosidad a productos catiónicos.

### APLICACIONES

Funciona como espesante para productos ácidos y acuosos.

Es particularmente utilizado en suavizantes de telas. Este producto además de brindar viscosidad, favorece la encapsulación de la fragancia en los suavizantes de telas, potenciando la duración de ésta en el producto final.

Es fácil de dosificar y puede ser incorporado en las formulaciones en cualquier etapa del proceso de fabricación sin necesidad de calentar o neutralizar. Es compatible con tensoactivos catiónicos

### PRESENTACIÓN

El Manthisoft 200 de **Pochteca Materias Primas** es un producto nacional y disponible en cubetas de 18 Kg.

### PRECAUCIONES

Debe mantenerse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa manteniendo el envase perfectamente cerrado para evitar su descomposición o contaminación. Es indispensable leer la hoja de seguridad antes del uso de este producto.

ESTA INFORMACIÓN SE OFRECE ÚNICAMENTE COMO GUÍA GENERAL Y SE BASA EN DATOS QUE ESTIMAMOS CONFiableS. SE DEBERÁ Someter A SU CONSIDERACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN, POR LO CUAL NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA APLICACIÓN QUE DE ESTE PRODUCTO SE HAGA.

**POCHTECA MATERIAS PRIMAS, MANUEL REYES VERAMENDI #6 COL. SAN MIGUEL  
CHAPULTEPEC, MEXICO D.F., TEL. 52 78 59 00**

FLABE04-01